

Bestektekst voor QS6 rolgordijnen standaard

48.51.10

ROLSCHERM

0. ROLGORDIJN VOOR BINNEN

Fabrikaat: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol Rolgordijn.

Uitvoering: Standaard rolgordijn QS60.0 vrijhangend

(afmetingen: 47 x 54 mm)

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Schermvulling: - **Verosol textiel**

Bediening: Manueel, metalen bolletjesketting

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 9001, 9010 en 9016

Toebehoren:- bevestigingsmiddelen.

Opties: Zijgeleiding d.m.v. een met kunststof bemantelde staaldraad

-OF

48.51.10

ROLSCHERM

0. ROLGORDIJN VOOR BINNEN

Fabrikaat: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol Rolgordijn gemotoriseerd.

Uitvoering: Standaard rolgordijn QS60.4 vrijhangend

(afmetingen: 47 x 54 mm)

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Schermvulling: - **Verosol textiel**

Bediening: Gemotoriseerd 24V OF Uniek 4C concept

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 9001, 9010 en 9016

Toebehoren: - bevestigingsmiddelen.

Opties: Zijgeleiding d.m.v. een met kunststof bemantelde staaldraad

Bestektekst voor QS6 rolgordijnen met montage profiel

48.51.10

ROLSCHERM

0. ROLGORDIJD VOO BINNEN

Fabrikaat: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol Rolgordijn.

Uitvoering: Standaard rolgordijn met montage profiel QS61.0 vrijhangend (afmetingen: 47 x 66 mm)

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Schermvulling: - **Verosol textiel**

Bediening: Manueel, metalen bolletjesketting

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 9001, 9010 en 9016

Toebehoren:- bevestigingsmiddelen.

Opties: Zijgeleiding d.m.v. een met kunststof bemantelde staaldraad

-OF

48.51.10

ROLSCHERM

0. ROLGORDIJD VOO BINNEN

Fabrikaat: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol Rolgordijn gemotoriseerd.

Uitvoering: Standaard rolgordijn met montage profiel QS61.4 vrijhangend (afmetingen: 47 x 66 mm)

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Schermvulling: - **Verosol textiel**

Bediening: Gemotoriseerd 24V OF uniek 4C concept

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 9001, 9010 en 9016

Toebehoren: - bevestigingsmiddelen.

Opties: Zijgeleiding d.m.v. een met kunststof bemantelde staaldraad

Bestektekst voor QS62 Cassette rolgordijnen

48.51.10

ROLSCHERM

0. ROLGORDIJD VOOR BINNEN

Fabrikaat: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol Rolgordijn.

Uitvoering: Cassette rolgordijn QS62.0 vrijhangend
(afmetingen: 66 x 66 mm)

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Schermvulling: - **Verosol textiel**

Bediening: Manueel, metalen bolletjesketting

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 9001, 9010 en 9016

Toebehoren:- bevestigingsmiddelen.

Opties: Zijgeleiding d.m.v. een met kunststof bemantelde staaldraad of
Zijgeleiding van geëxtrudeerd aluminium profiel

-OF

48.51.10

ROLSCHERM

0. ROLGORDIJD VOOR BINNEN

Fabrikaat: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol Rolgordijn gemotoriseerd.

Uitvoering: Cassette rolgordijn QS62.4 vrijhangend
(afmetingen: 66 x 66 mm)

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Schermvulling: - **Verosol textiel**

Bediening: Gemotoriseerd 24V OF Uniek 4C concept

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 9001, 9010 en 9016

Toebehoren: - bevestigingsmiddelen.

Opties: Zijgeleiding d.m.v. een met kunststof bemantelde staaldraad of
Zijgeleiding van geëxtrudeerd aluminium profiel

Bestektekst voor QS8 rolgordijnen standaard

48.51.10

ROLSCHERM

0. ROLGORDIJN VOOR BINNEN

Fabrikaat: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol Rolgordijn.

Uitvoering: Standaard rolgordijn QS80.0 vrijhangend
(afmetingen: 66 x 72 mm)

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Schermvulling: - **Verosol textiel**

Bediening: Manueel, metalen bolletjesketting

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 9001, 9010 en 9016

Toebehoren: - bevestigingsmiddelen.

Opties: Zijgeleiding d.m.v. een met kunststof bemantelde staaldraad

- OF

48.51.10

ROLSCHERM

0. ROLGORDIJN VOOR BINNEN

Fabrikaat: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol Rolgordijn gemotoriseerd.

Uitvoering: Standaard rolgordijn QS80.4 vrijhangend
(afmetingen: 66 x 72 mm)

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Schermvulling: - **Verosol textiel**

Bediening: - Gemotoriseerd 24V OF Gemotoriseerd 230V

-Of Gemotoriseerd 230V RTS OF Uniek 4C concept

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 9001, 9010 en 9016

Toebehoren: - bevestigingsmiddelen.

Opties: Zijgeleiding d.m.v. een met kunststof bemantelde staaldraad

Bestektekst voor QS8 rolgordijnen met montage profiel

48.51.10

ROLSCHERM

0. ROLGORDIJN VOOR BINNEN

Fabrikaat: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol Rolgordijn.

Uitvoering: Standaard rolgordijn met montage profiel QS81.0 vrijhangend (afmetingen: 66 x 84 mm)

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Schermvulling: - **Verosol textiel**

Bediening: Manueel, metalen bolletjesketting

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 9001, 9010 en 9016

Toebehoren: - bevestigingsmiddelen.

Opties: Zijgeleiding d.m.v. een met kunststof bemantelde staaldraad

- OF

48.51.10

ROLSCHERM

0. ROLGORDIJN VOOR BINNEN

Fabrikaat: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol Rolgordijn.

Uitvoering: Standaard rolgordijn met montage profiel QS81.4 vrijhangend (afmetingen: 66 x 84 mm)

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Schermvulling: - **Verosol textiel**

Bediening: Gemotoriseerd 24V OF Gemotoriseerd 230V

-Of Gemotoriseerd 230V RTS OF Uniek 4C concept

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 9001, 9010 en 9016

Toebehoren: - bevestigingsmiddelen.

Opties: Zijgeleiding d.m.v. een met kunststof bemantelde staaldraad

Bestektekst voor QS8 cassette rolgordijnen

48.51.10

ROLSCHERM

0. ROLGORDIJN VOOR BINNEN

Fabrikaat: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol Rolgordijn.

Uitvoering: Cassette rolgordijn QS82.0 vrijhangend
(afmetingen: 93 x 90 mm)

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Schermvulling: - **Verosol textiel**

Bediening: Manueel, metalen bolletjesketting

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 9001, 9010 en 9016

Toebehoren:- bevestigingsmiddelen.

Opties: Zijgeleiding d.m.v. een met kunststof bemantelde staaldraad of
Zijgeleiding van geëxtrudeerd aluminium profiel

- OF

48.51.10

ROLSCHERM

0. ROLGORDIJN VOOR BINNEN

Fabrikaat: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol Rolgordijn.

Uitvoering: Cassette rolgordijn QS82.4 vrijhangend
(afmetingen: 93 x 90 mm)

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Schermvulling: - **Verosol textiel**

Bediening: -Gemotoriseerd 24V OF Gemotoriseerd 230V

-Of Gemotoriseerd 230V RTS OF Uniek 4C concept

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 9001, 9010 en 9016

Toebehoren: - bevestigingsmiddelen.

Opties: Zijgeleiding d.m.v. een met kunststof bemantelde staaldraad of
Zijgeleiding van geëxtrudeerd aluminium profiel

Bestektekst voor QS8 gekoppelde rolgordijnen

48.51.10

ROLSCHERM

0. ROLGORDIJN VOOR BINNEN

Fabrikaat: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol Rolgordijn.

Uitvoering: Gekoppeld rolgordijn QS83.0 vrijhangend
(afmetingen: 65 x 72 mm)

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Maximaal 3 rolgordijnen te koppelen

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Schermvulling: - **Verosol textiel**

Bediening: Manueel, metalen bolletjesketting

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 9001, 9010 en 9016

Toebehoren:- bevestigingsmiddelen.

Opties: Zijgeleiding d.m.v. een met kunststof bemantelde staaldraad

- OF

48.51.10

ROLSCHERM

0. ROLGORDIJN VOOR BINNEN

Fabrikaat: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol Rolgordijn.

Uitvoering: Gekoppeld rolgordijn QS83.4 vrijhangend
(afmetingen: 65 x 72 mm)

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Maximaal 3 rolgordijnen te koppelen

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Schermvulling: - **Verosol textiel**

Bediening: - Gemotoriseerd 230V Of Gemotoriseerd 230V RTS OF uniek 4C concept

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 9001, 9010 en 9016

Toebehoren: - bevestigingsmiddelen.

Opties: Zijgeleiding d.m.v. een met kunststof bemantelde staaldraad

Bestektekst voor QS8 gekoppelde rolgordijnen

48.51.10

ROLSCHERM

0. ROLGORDIJN VOOR BINNEN

Fabrikaat: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol Rolgordijn.

Uitvoering: Gekoppeld rolgordijn QS84.0 vrijhangend
(afmetingen: 90 x 93 mm)

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Maximaal 3 rolgordijnen te koppelen

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Schermvulling: - **Verosol textiel**

Bediening: Manueel, metalen bolletjesketting

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 9001, 9010 en 9016

Toebehoren:- bevestigingsmiddelen.

- OF

48.51.10

ROLSCHERM

0. ROLGORDIJN VOOR BINNEN

Fabrikaat: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol Rolgordijn.

Uitvoering: Gekoppeld rolgordijn QS84.4 vrijhangend
(afmetingen: 90 x 93 mm)

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Maximaal 3 rolgordijnen te koppelen

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Schermvulling: - **Verosol textiel**

Bediening: - Gemotoriseerd 230V Of Gemotoriseerd 230V RTS

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 9001, 9010 en 9016

Toebehoren: - bevestigingsmiddelen.

48.51.10

ROLSCHERM MET UNIEK 4C BESTURING

0. ROLGORDIJN VOOR BINNEN

Fabriek: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol Rolgordijn.

Uitvoering: Rolgordijn QS8X.4C voorzien van montageprofiel en met FourC besturing, vrijhangend (afmetingen: 72 x 65 mm)

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal: boven en onder profielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat. wikkelbuis: Ø44 mm of Ø49 mm afhankelijk van breedte x hoogte

wikkelbuis: geëxtrudeerd aluminium

Kunststof onderdelen: ABS

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 9001, 9010 en 9016

Bediening / Besturing: FourC

De rolgordijnen worden bestuurd door middel van een 1.1 Nm Motor met een batterij voor energie opslag. Voeding van de motoren door middel van een meegeleverde 12.6 Volt gelijkstroom lader met een aansluiting.

De aansluitwaarde van de zonwering, het maximale vermogen wat door de lader opgenomen moet kunnen worden is 0,07 A op 230 Volt

De motor draagt zorg voor een constante snelheid van het onderprofiel ongeacht de hoogte positie en onafhankelijk van de toe te passen wikkelbuisdiameter.

De aansturing gebeurt naar keuze geautomatiseerd, op basis van de zonpositie ten opzichte van de gevel en de werkplek inrichting.

Communicatie:

Elke zonwering heeft een uniek adres en communiceert in een "mesh" netwerk waarbij elke zonwering (node) ook als een soort steunzender functioneert voor alle communicatie (commando's en node status informatie) in het netwerk.

Elke zonwering kan individueel of in groepen door middel van een webportal/app en/of een draadloze schakelaar bedient worden.

Een zonwering kan deel uit maken van 6 besturingsgroepen zoals een groep voor: het gebouw, de gevel, de verdieping, de "kantoor/kamer" ruimte en de individuele zonwering.

Control Center:

Door middel van een gateway is de zonwering verbonden met een database (control center)

In het Control Center wordt per zonwering de gebruikshistorie, batterij status, configuratie parameters en dergelijke bijgehouden. Daarnaast zijn eventueel storings uit te lezen.

In het control center is het mogelijk om op basis van tijdschema's of situaties besturingsregels op de zonwering toe te passen. De centrale besturing is altijd individueel te overrulen.

Vanuit het Blind Control Center is het eenvoudig om veranderingen in groepsindeling en besturingsregels aan te passen

Toebehoren:- bevestigingsmiddelen.

Opties:

Zijgeleiding d.m.v. een met kunststof bemantelde staaldraad.

Licht sensoren, 1 nodig per gevel.

Beweging melders 1 per kantoor.

Zonnepanelen 1 per motor.

Bestektekst voor R32 cassette rolgordijnen

48.51.10

ROLSCHERM

0. ROLGORDIJN VOOR BINNEN

Fabrikaat: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol Rolgordijn.

Uitvoering: Cassette rolgordijn R32.0 vrijhangend
(afmetingen: 63 x 65 mm)

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Schermvulling: - **Verosol textiel**

Bediening: Manueel, metalen bolletjesketting

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 9001, 9010 en 9016

Toebehoren:- bevestigingsmiddelen.

Opties: Zijgeleiding d.m.v. een met kunststof bemantelde staaldraad of

Zijgeleiding van geëxtrudeerd aluminium profiel

Het hele rolgordijn is schroefloos te monteren

- OF

48.51.10

ROLSCHERM

0. ROLGORDIJN VOOR BINNEN

Fabrikaat: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol Rolgordijn.

Uitvoering: Cassette rolgordijn R32.4 vrijhangend
(afmetingen: 63 x 65 mm)

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Schermvulling: - **Verosol textiel**

Bediening: - Gemotoriseerd 24V

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 9001, 9010 en 9016

Toebehoren: - bevestigingsmiddelen.

Opties: Zijgeleiding d.m.v. een met kunststof bemantelde staaldraad of

Zijgeleiding van geëxtrudeerd aluminium profiel

Het hele rolgordijn is schroefloos te monteren.

Bestektekst voor plissé gordijnen

48.51.10

PLISSE GORDIJN

0. PLISSE GORDIJN KOORDBEDIENING VOOR BINNEN

Fabrikaat: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol plissé .

Uitvoering: Standaard vrij hangend P70.0

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Binnen profielen: ABS (lage krimp)

Eindkapjes: Polyamide (Nylon 6.6)

Schermvulling: - **Verosol textiel**

Bediening: Koordrem met klemrollen die automatisch ontgrendeld als de plissé opgetrokken wordt. De rem is volledig in het boven profiel geïntegreerd. Bij vergrendeling zakt product niet terug.

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 1001, 1019, 7016, 8025, 9001, 9004, 9010

Toebehoren: - bevestigingsmiddelen.

Opties: Zijgeleiding d.m.v. een met kunststof bemantelde staaldraad of

Zijgeleiding van geëxtrudeerd aluminium profiel

Het hele Plisségordijn is schroefloos te monteren.

48.51.10

PLISSE GORDIJN

0. PLISSE GORDIJN HANDGREEP BEDIENING VOOR BINNEN

Fabrikaat: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol plissé .

Uitvoering: Standaard vrij hangend P70.1

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Binnen profielen: ABS (lage krimp)

Eindkapjes: Polyamide (Nylon 6.6)

Schermvulling: - ***Verosol textiel***

Bediening: Handgreep op profiel

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 1001, 1019, 7016, 8025, 9001, 9004, 9010

Toebehoren: - bevestigingsmiddelen.

Opties: Zijgeleiding d.m.v. een met kunststof bemande staaldraad of
Zijgeleiding van geëxtrudeerd aluminium profiel

Dubbelzijdig tape voor montage van profiel geleide producten

48.51.10

PLISSE GORDIJN

0. PLISSE GORDIJN EINDLOOS KOORD VOOR BINNEN

Fabriek: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol plissé .

Uitvoering: Mono control vrij hangend P70.3

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Binnen profielen: ABS (lage krimp)

Eindkapjes: Polyamide (Nylon 6.6)

Schermvulling: - **Verosol textiel**

Bediening: Eindloos koord

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 1001, 1019, 7016, 8025, 9001, 9004, 9010

Toebehoren: - bevestigingsmiddelen.

Opties: Zijgeleiding d.m.v. een met kunststof bemande staaldraad of

Zijgeleiding van geëxtrudeerd aluminium profiel

Dubbelzijdig tape voor montage van profiel geleide producten

48.51.10

PLISSE GORDIJN

0. PLISSE GORDIJN ELEKTRISCH VOOR BINNEN

Fabriek: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol plissé .

Uitvoering: Gemotoriseerd vrij hangend P70.4

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Binnen profielen: ABS (lage krimp)

Eindkapjes: Polyamide (Nylon 6.6)

Schermvulling: - **Verosol textiel**

Bediening: Gemotoriseerd 24V

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 1001, 1019, 7016, 8025, 9001, 9004, 9010

Toebehoren: - bevestigingsmiddelen.

Opties: Zijgeleiding d.m.v. een met kunststof bemande staaldraad of

Zijgeleiding van geëxtrudeerd aluminium profiel

Dubbelzijdig tape voor montage van profiel geleide producten

48.51.10

PLISSE GORDIJN

0. PLISSE GORDIJN VOOR BINNEN

Fabrikaat: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol plissé .

Uitvoering: Vario plissé (top down) vrij hangend P71.0

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Binnen profielen: ABS (lage krimp)

Eindkapjes: Polyamide (Nylon 6.6)

Schermvulling: - **Verosol textiel**

Bediening Koordrem met klemrollen die automatisch ontgrendeld als de plissé opgetrokken wordt. De rem is volledig in het boven profiel geïntegreerd. Bij vergrendeling zakt product niet terug.

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 1001, 1019, 7016, 8025, 9001, 9004, 9010

Toebehoren: - bevestigingsmiddelen.

Opties: Zijgeleiding d.m.v. een met kunststof bemantelde staaldraad of

Zijgeleiding van geëxtrudeerd aluminium profiel

Dubbelzijdig tape voor montage van profiel geleide producten

48.51.10

PLISSE GORDIJN

0. PLISSE GORDIJN VOOR BINNEN

Fabrikaat: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol plissé .

Uitvoering: Vario (top down) vrij hangend P71.1

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Binnen profielen: ABS (lage krimp)

Eindkapjes: Polyamide (Nylon 6.6)

Schermvulling: - **Verosol textiel**

Bediening: Handgreep op profiel

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 1001, 1019, 7016, 8025, 9001, 9004, 9010

Toebehoren: - bevestigingsmiddelen.

Opties: Zijgeleiding d.m.v. een met kunststof bemantelde staaldraad of

Zijgeleiding van geëxtrudeerd aluminium profiel

Dubbelzijdig tape voor montage van profiel geleide producten

48.51.10

PLISSE GORDIJN

0. PLISSE GORDIJN "DAG EN NACHT" VOOR BINNEN

Fabriek: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol plissé .

Uitvoering: Twin plissé (dag en nacht) vrij hangend P72.0

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Binnen profielen: ABS (lage krimp)

Eindkapjes: Polyamide (Nylon 6.6)

Schermvulling: - **Verosol textiel**

Bediening Koordrem met klemrollen die automatisch ontgrendeld als de plissé opgetrokken wordt. De rem is volledig in het boven profiel geïntegreerd. Bij vergrendeling zakt product niet terug.

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 1001, 1019, 7016, 8025, 9001, 9004, 9010

Toebehoren: - bevestigingsmiddelen.

Opties: Zijgeleiding d.m.v. een met kunststof bemantelde staaldraad of

Zijgeleiding van geëxtrudeerd aluminium profiel

Dubbelzijdig tape voor montage van profiel geleide producten

48.51.10

PLISSE GORDIJN

0. PLISSE GORDIJN VOOR BINNEN

Fabriek: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol plissé .

Uitvoering: Twin plissé (dag en nacht) vrij hangend P72.1

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Binnen profielen: ABS (lage krimp)

Eindkapjes: Polyamide (Nylon 6.6)

Schermvulling: - **Verosol textiel**

Bediening: Handgreep op profiel

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 1001, 1019, 7016, 8025, 9001, 9004, 9010

Toebehoren: - bevestigingsmiddelen.

Opties: Zijgeleiding d.m.v. een met kunststof bemantelde staaldraad of

Zijgeleiding van geëxtrudeerd aluminium profiel

Dubbelzijdig tape voor montage van profiel geleide producten

48.51.10

PLISSE GORDIJN

0. PLISSE GORDIJN VOOR BINNEN.

Fabrikaat: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol plissé .

Uitvoering: Serre plissé (dag en nacht) vrij hangend P74.1

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Binnen profielen: ABS (lage krimp)

Eindkapjes: Polyamide (Nylon 6.6)

Schermvulling: - **Verosol textiel**

Bediening Handgreep op profiel

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 1001, 1019, 7016, 8025, 9001, 9004, 9010

Toebehoren: - bevestigingsmiddelen

Opties: Zijgeleiding van geëxtrudeerd aluminium profiel en een bedienstang

48.51.10

PLISSE GORDIJN

0. PLISSE GORDIJN VOOR BINNEN

Fabrikaat: Verosol Nederland B.V.

Type: Verosol plissé .

Uitvoering: Serre (dag en nacht) vrij hangend P74.4

Maatvoering: Nader te bepalen afhankelijk maatvoering (breedte x hoogte)

Bevestiging: Nader te bepalen

Materiaal boven- en onderprofielen: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.

Binnen profielen: ABS (lage krimp)

Eindkapjes: Polyamide (Nylon 6.6)

Schermvulling: - **Verosol textiel**

Bediening: Gemotoriseerd 24V

Kleur aluminium onderdelen: Geanodiseerd, RAL 1001, 1019, 7016, 8025, 9001, 9004, 9010

Toebehoren: - bevestigingsmiddelen.

Opties: Zijgeleiding van geëxtrudeerd aluminium profiel